




BT60

Dimensioni termocucina LxPxH	600x600x850 mm
Base d'appoggio	piedini livellatori + zoccolo regolabile avanti/indietro
Caratteristiche zoccolo	altezza 100 mm, rientrante 0/90 mm (vedi pagina 10 "vista particolari")
Uscita fumi	Ø 130 mm, superiore/posteriore DX
Peso	160 kg
Piastra cottura in acciaio inox	481x461 mm con disco cieco
Profondità camera di combustione	400 mm (valore medio)
Dimensioni del forno LxPxH	-
Potenza nominale complessiva	18,4 kW
Potenza resa all'acqua	11,8 kW
Potenza irraggiamento all'aria	6,5 kW
Tiraggio consigliato	12 Pa (Pascal)
Rendimento	73,8 %
Presenza d'aria esterna	Ø 95 mm (vedi pagina 9)
Rivestimento su tre lati	acciaio nero o inox satinato
Fianchi	isolati, realizzati per l'incasso
Cornice/top alloggiamento piastra di cottura	spessore 30 mm, in acciaio inox satinato, bordo frontale dritto, con alzatina posteriore
Maniglie di serie	classica, inox
Dotazioni di serie	attizzatoio, anello fumi, attrezzo raschia pareti, attrezzo alzagriglia, rosone copriforo, chiave regolazione piedini, detergente e protettivo piastra cottura, spugna abrasiva



Optional (tempo attesa 6 settimane circa)


Altezza termocucina fuori standard	altezza a richiesta
Attacchi idraulici diversi dallo standard	sul fianco (sempre in corrispondenza della camera di combustione)
Cerchi ghisa per piastra cottura	Ø 238 mm (al posto od in aggiunta al disco cieco)
Coperchio estivo	in acciaio inox con 3 pieghe, ad incastro fra cornice e piastra cottura (con o senza asola per tubo)
Cornice/top alloggiamento piastra di cottura	bordo frontale dritto senza alzatina da 30 o 40mm, mezzotono con o senza alzatina da 30 o 40mm
Corrimano di protezione	frontale, fianco DX oppure SX
Maniglie finiture diverse	classica, ottone
Uscite fumo diverse	vedi disegno più sotto
Isolamento termico supplementare (vedi tipologie nel disegno a lato)	



USCITE FUMO

L'uscita fumo è descritta guardando la termocucina frontalmente.

- pronta consegna • tempi di consegna da verificare, senza sovrapprezzo • attesa 6 settimane circa, con sovrapprezzo



A) 720 mm - B) 131 mm - C) 150 mm
D) 140 mm - E) 140 mm - Ø 130 mm



superiore/posteriore DX (predisposta con due uscite)




superiore DX




posteriore DX




fianco DX




superiore/posteriore SX (predisposta con due uscite)



superiore SX



posteriore SX



fianco SX